

## Příloha č. 1 - Technická specifikace nábytku

### PARAMETRY REFERENČNÍHO NÁBYTKU

1. Zadavatel požaduje, aby nabízený nábytek splňoval následující parametry.

1.1. Kancelářské stoly na laminové podnoži

- vedení kabelů horizontálně pod deskou, s maximálním průvěsem 30 mm, jednoduše otevíratelné pro opakované vkládání kabelů
- rektifikace nohou v rozsahu min. 15 mm
- výška stolu 750 mm +/- 20 mm
- pracovní deska stolu 25 mm silná
- hrana stolu ABS 2
- podnož LTD 18 mm, opatřena hranou ABS 2
- prostupy pro kabeláž
- stoly musí splňovat požadavky norem: ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100
- způsob prokázání: certifikát nezávislého zkušebního ústavu vč. protokolů

1.2. Uzamykatelný čtyř-zásuvkový kancelářský kontejner na kolečkách

- rozměr 40x60x60 cm
- půda a čela zásuvek olepeny min. 2mm silnou hranou ABS
- nosnost min. 25 kg na zásuvku
- centrální zamykání pro všechny zásuvky
- možnost výměny klíčové vložky pro případ ztraceného klíče
- zámek s výměnnou vložkou a možností uzamykání na generální klíč
- vnitřní členění prostoru zásuvky pomocí dělicích přepážek variabilně pro všechny zásuvky
- systém zajištění zásuvek proti samovolnému otevírání kvůli bezpečnosti - stop kontrol
- kontejnery budou opatřeny jedním organizérem zásuvky – tzv. tužkovník

1.3. Skříně:

- výšky dimenzované na 5, 3 a 2 řady šanonů nad sebou
- výškově přestavitelné police
- police zajištěny proti samovolnému uvolnění
- přední hrany polic, půdy a dna olepeny min 0,5 mm silnou hranou ABS
- pohledová záda umožňující stavět skříně do prostoru
- skříně usazené na výškově stavitelných kluzácích
- nabídka zavírání zahrnuje dveře plné, prosklené i roletové systémy
- dveře olepeny min 2 mm silnou hranou ABS
- kování dveří s doživotní zárukou
- skříně musí splňovat požadavky norem: ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14727, ČSN 910001, ČSN 910100
- způsob prokázání: certifikát nezávislého zkušebního ústavu vč. protokolů

1.4. Konferenční židle

- stohovatelná jednací židle
- moderní design
- opěrák čalouněný samonosnou síťovinou
- barva opěráku i sedáku je stejná
- černá kostra

1.5. Ergonomická židle se síťovým opěrákem

- sedák (barva dle výběru ze vzorníku - kategorie H a E - vodoodpudivá)
- synchronní mechanika X (4 polohová)
- standardní výškově stavitelná bederní opěrka
- opěrák zad (síťovina kategorie G a K)
- píst
- kříž černý nylon č. 26
- výškově stavitelné područky s měkčenou polyuretanovou pěnou, otočné do stran, barva černá
- kolečka na koberec T Ø 60mm

2. Materiály LTD použité vertikálně i horizontálně musí mít tloušťku nejméně 18 mm (neplatí pro výplně).

3. Materiály (LTD a kování) musí pocházet z Evropské unie.

4. Vlastnosti veškerého nábytku musí být ve shodě s požadavky konkretizovanými v ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749. Splnění norem bude doloženo vydanými certifikáty nezávislých zkušeben.

5. Nábytek musí splňovat požadavky na šetrnost vůči životnímu prostředí. Způsob prokázání: certifikát „Ekologicky šetrný výrobek“ vydaný MŽP.

6. Zadavatel požaduje dostupnost (možnost dokoupení) nábytku v délce pěti let.

7. Zadavatel požaduje záruční dobu pro veškerý kancelářský nábytek v délce pěti let